

## DENEY RAPORU

**DENEY ADI** İletkenlik Metodu ile Çözünürlük Tayini (9. No'lu Deney)

**DENEY TARİHİ** 28 Nisan 2003 Pazartesi

**AMAÇ** CaSO<sub>4</sub> ve PbSO<sub>4</sub> çözeltilerinin eşdeğer iletkenlikleri ve öziletkenliklerinden giderek derişimlerinin hesaplanması

### TEORİK BİLGİ

Bir metal iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel uygulandığında , iletkenden geçen bir akım geçer. Geçen ( i ) akımı ile uygulanan potansiyel (V) arasında  $V = i.R$  bağıntısı vardır. Bu bağıntı **ohm yasasının** matematiksel ifadesidir. Bağıntıdaki R katsayısına **direnç** denir ve birimi ohm ( $\Omega$ ) dur. Direnç yalnızca iletkenin türüne, uzunluğuna ve kesatine bağılı olarak deęişir.

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad \text{Özdirenç } 1,00 \text{ cm}^3 \text{ iletkenin direncidir.}$$

Elektriksel direncin tersine **iletkenlik** denir. Direnç elektriğın geçişine karşı koyma yeteneđi olarak tanımlanırsa ; iletkenlik, elektriđi geçirme yeteneđi olarak tanımlanır. Tanıma göre  $L = 1/R$  olur . Birimi  $\text{ohm}^{-1}$  ya da mho olur. Siemens olarak da tanımlanabilir.

$$L = \frac{1}{\rho} \frac{A}{l}$$

Burada  $1/\rho$  deđerine öziletkenlik denir ve k ile gösterilir. **Öziletkenlik**  $1,00 \text{ cm}^3$  çözeltinin iletkenliđi olup birimi  $\text{ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$  dir.

**Eşdeđer iletkenlik** iyonun birim yükü başına düşen molar iletkenliđidir.

Aralarında  $1,00 \text{ cm}$  uzaklık bulunan iki elektrot arasında ki elektrolit katmanda çözünmüş olarak  $1 \text{ mol}$  madde varsa bu elektrolitin iletkenliđine **molar iletkenlik** denir.

Öziletkenlik ve molar iletkenlik arasındaki ilişki , çözeltinin derişimi c molarsa ,  $1 \text{ mol}$  madde içeren hacmi  $1000/c \text{ cm}^3$  olacađından

$$\Lambda_M = k \frac{1000}{c} \quad \text{olacaktır. Öziletkenlik eşitliđi ile düzenleme yapılırsa}$$

$$\Lambda_M = L \frac{1}{A} \frac{1000}{c} \quad \text{eşitliđi elde edilir.}$$

Aynı kapla çalışıldığında  $1/A$  oranı sabit olup buna kap sabiti  $K$  denir Birimi  $\text{cm}^{-1}$  dir. İletkenlik ile molar iletkenlik arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olur.

$$L = \frac{\Lambda_M c}{1000 K}$$

Öziletkenliği bilinen standart bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek  $K = k/L$  formülünden kap sabiti bulunur. Bulunan kap sabiti öziletkenliği bilinmeyen bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek  $k = K \cdot L$  formülünden öziletkenliği hesap edilebilir.

Çözünmüş bir maddenin öziletkenliğini bulmak için bu bileşiğin doymuş çözeltisinin öziletkenliğinden çözücünün öziletkenliği çıkarılır.

$$L_s (\text{PbSO}_4) = L_s (\text{çözelti}) - L_s (\text{çözücü})$$

$$\Lambda (\text{PbSO}_4) = L_s (\text{PbSO}_4) \cdot V = L_s (\text{PbSO}_4) \cdot 1000/N$$

$$\Lambda^\circ (\text{PbSO}_4) \cong \Lambda (\text{PbSO}_4)$$

Sonsuz seyrelmedeki eşdeğer iletkenlik, sonsuz seyrelmedeki iyonik eşdeğer iletkenlikler toplamına eşittir.

$$\Lambda^\circ (\text{PbSO}_4) = \ell^\circ (\text{Pb}^{2+}) + \ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) \text{ ise}$$

$$\ell^\circ (\text{Pb}^{2+}) + \ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) = L_s (\text{PbSO}_4) \cdot 1000/N \text{ buradan } N \text{ 'yi çekersek;}$$

$$N = L_s (\text{PbSO}_4) \cdot 1000 / \ell^\circ (\text{Pb}^{2+}) + \ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) \text{ elde edilir.}$$

## DENEYİN

### YAPILIŞI

$\text{PbSO}_4$  ve  $\text{CaSO}_4$  çözeltileri ile bunların çözücülerinin ayrı ayrı iletkenlik değerleri ölçülür.

$\text{PbSO}_4$  için

$$\text{Çözücü iletkenliği} = 3,2 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{Çözelti iletkenliği} = 1,2 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Kap sabiti hesaplanması için KCl iletkenliği} = 9,6 \cdot 10^{-3}$$

$\text{CuSO}_4$  için

$$\text{Çözücü İletkenliği} = 1,3 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Çözelti İletkenliği} = 1,9 \cdot 10^{-3}$$

KCl'nin  $19^\circ\text{C}$ ' deki öziletkenliği  $L_s (\text{KCl}) = 0,011408028$  olarak sabittir.

Kap sabiti değeri için  $K = L_s (\text{KCl}) / L (\text{KCl}) = 0,011408028 / 9,6 \cdot 10^{-3}$  ise

**$K = 1,18833625$**  olarak bulunur.

### **$\text{PbSO}_4$ için Çözünürlük Hesaplanması**

$$L_s (\text{PbSO}_4) = K \cdot L(\text{PbSO}_4)$$

$$= 1,18833625 \cdot 1,2 \cdot 10^{-4}$$

$$= 1,426 \cdot 10^{-4}$$

$$L_s (\text{çözücü}) = K \cdot L(\text{çözücü})$$

$$= 1,18833625 \cdot 3,2 \cdot 10^{-5}$$

$$= 3,8026 \cdot 10^{-5}$$

$$L_s (\text{PbSO}_4) = L_s (\text{PbSO}_4) - L_s (\text{çözücü})$$

$$= 1,426 \cdot 10^{-4} - 3,8026 \cdot 10^{-5}$$

$$= 10,4574 \cdot 10^{-5}$$

$\ell^\circ (\text{Pb}^{2+}) = 61$  ve  $\ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) = 68$  sabitlerini kullanarak derişim hesabına geçerek;

$$N = L_s (\text{PbSO}_4) \cdot 1000 / \ell^\circ (\text{Pb}^{2+}) + \ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) \text{ formülünden}$$

$$N = 10,4574 \cdot 10^{-5} \cdot 1000 / (61 + 68)$$

$$\mathbf{N = 81,065 \cdot 10^{-5} = 0,00081}$$
 olarak bulunur.

$$N = M \cdot a \text{ ise}$$

$$0,00081 = M \cdot 2 \text{ den } \mathbf{M = 0,000405}$$

### CaSO<sub>4</sub> için Çözünürlük Hesaplanması

$$L_s (\text{CaSO}_4) = K \cdot L(\text{CaSO}_4)$$

$$= 1,18833625 \cdot 1,9 \cdot 10^{-3}$$

$$= 2,257 \cdot 10^{-3}$$

$$L_s (\text{çözücü}) = K \cdot L(\text{çözücü})$$

$$= 1,18833625 \cdot 1,3 \cdot 10^{-4}$$

$$= 15,448 \cdot 10^{-5}$$

$$L_s (\text{CaSO}_4) = L_s (\text{CaSO}_4) - L_s (\text{çözücü})$$

$$= 2,257 \cdot 10^{-3} - 15,448 \cdot 10^{-5}$$

$$= 21,033 \cdot 10^{-4}$$

$\ell^\circ (\text{Ca}^{2+}) = 65,6$  ve  $\ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) = 68$  sabitlerini kullanarak derişim hesabına geçerek;

$$N = L_s (\text{CaSO}_4) \cdot 1000 / \ell^\circ (\text{Ca}^{2+}) + \ell^\circ (\text{SO}_4^{2-}) \text{ formülünden}$$

$$N = 21,033 \cdot 10^{-4} \cdot 1000 / (65,6 + 68)$$

$$\mathbf{N = 0,015}$$
 olarak bulunur.

$$N = M \cdot a \text{ ise}$$

$$0,015 = M \cdot 2 \text{ den } \mathbf{M = 0,0078}$$

### SONUÇ

Molar iletkenlikler derişime bağı olduğu için çözeltilerin iletkenlikleri ölçülerek ve her iyon için sabit olan sınır molar iletkenlik değerleri kullanılarak derişim hesaplanabilir.

